

INGHAM CLARK RAVVIVANTE ALL'ACQUA



INTERNO E ESTERNO

Legno

- ◆ **NUTRE E RIGENERA**
- ◆ **ALTISSIMA RESA**
- ◆ **LUNGA DURATA**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Rattivante e ritonificante all'acqua, per legni già trattati con prodotti vernicianti. Ricrea uno scudo protettivo, ripristinando la luminosità e la protezione iniziale della verniciatura originaria. Per interno ed esterno, facile da applicare, di altissima resa, ripara i danni del tempo, causati da sole, intemperie, smog etc. Ideale per una rapida manutenzione di infissi, staccionate, portoni, persiane, arredi interni ed esterni; l'utilizzo annuale rinnova l'aspetto estetico del legno, prolunga la durata dello strato protettivo e rinvia gli interventi di manutenzione o di ripristino totale.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Straccio, Pennello



DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 8-12 h
Fuori polvere: 10-30 min



RESA

15-17 m²/L per mano

COLORE

Incolore

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Lucido
COMPOSIZIONE	A base di resine acriliche in emulsione acquosa
PESO SPECIFICO	1,02 ± 0,02 kg/L a 20° C ISO 2811-1
VISCOSITÀ TAZZA DIN	28 ± 3 s a 20° C (Tazza n°4) DIN 53211
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/e): 130 g/L (2010). Il prodotto contiene al massimo 100 g/L di C.O.V.

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da tracce di smog, sporco e polvere. Applicare una o più mani di Ingham Clark Ravvivante all'Acqua; per una stesura uniforme si consiglia l'utilizzo dello straccio.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Ravvivante per la manutenzione di legni già trattati con finiture e già esposti all'esterno. A base di resine acriliche in emulsione acquosa. Per applicazioni all'interno e all'esterno.
Peso specifico: 1,02 ± 0,02 kg/L a 20° C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare bene prima e durante l'applicazione.
2. Detergere adeguatamente la superficie e fare asciugare bene.
3. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole e del vento.
4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all' 85%.
5. Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
6. Non applicare su finiture con elevata brillantezza e finiture bicomponenti.
7. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto.
8. La resa dipende dalla irregolarità e dall'assorbimento del supporto.
9. Per lavori con maggior pregio estetico si consiglia l'utilizzo di attrezzi di qualità specifici per smalti ad acqua.
10. Non sovrappicare con smalti a solvente.
11. Pulire gli attrezzi con acqua.
12. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Settembre 2020